

## **Voramer MA 5010 Isocyanate**

**Описание. Voramer MA 5010** Изоцианат используется в качестве влагоотверждаемого однокомпонентного клея, не содержит растворителей, на основе MDI.

Преполимер демонстрирует высокую степень подвспенивания, он специально разработан для применения на изолированных сэндвич-панелях для склеивания теплоизолирующего материала из минеральной ваты и облицовки из металла.

### **Типичные свойства компонентов**

	<b>Ед.изм</b>	<b>Значения</b>	<b>Метод испытаний</b>
<b>Содержание NCO</b>	%	13.7	ASTM D 5155
<b>Вязкость по Брукфилду (при 20°C)</b>	Cps	11000	ASTM D 4889
<b>Реакционная способность</b> (20°C, влажность 50%) (15% воды распыленной на слой адгезива, нанесенного на металлическую облицовку) Время отлипа	min	7	Lab Method
<b>Плотность, 20°C</b>		1.13	ASTM D 891

### **Рекомендуемые условия для переработки**

Voramer MA 5010 Изоцианат должен быть проверен на совместимость с приклеиваемым материалом.

### **Обращение и хранение**

	<b>Уд. Изм.</b>	<b>Пределы</b>
<b>Температура хранения</b>	°C	15-25
<b>Стабильность хранения / Срок хранения<sup>(1)</sup></b>	Мес.	9

<sup>1</sup>Хранение в запечатанных бочках в сухом месте при рекомендуемой температуре.

Компания «Регент Балтика» является официальным представителем «Дау Изолан».

[baltic-united.ru](http://baltic-united.ru)